

ELETROFUSÃO ROFUSE UNIVERSAL PRO



Máquina de Solda por Eletrofusão Rofuse Roweld Universal Pro Rothenberger

Características:

- Equipamento de soldagem por eletrofusão, atende a todas as conexões de PE do mercado de 20 a 710mm.
- Com introdução de dados manual ou através de um leitor óptico de código de barras (caneta ou scanner).
- Possui correção automática dos parâmetros de soldagem em função da temperatura ambiente e armazena até 978 relatórios de solda em sua memória.
- Possibilidade de impressão de relatórios quando conectados a um PC.

Acompanha os seguintes acessórios:

- Leitor óptico
- Cabo de conexão para solda
- Adaptador 4mm
- Adaptador 4,7mm
- Cabo para transferência de dados

ESPECIFICAÇÕES	
Referência ISO DIS 12176-2	P14UES1VADX
Voltagem	230 V
Frequência	60 Hz
Potência máxima regulável	4500 VA
Tensão de soldagem	8-48 V
Corrente a 35%	90ª
Corrente a 60%	80ª
Corrente a 100%	50 A
Sistema de soldagem	Controle em tensão
Temperatura ambiente operacional	-10 a +45 graus C
Campo de soldagem	Diâmetro 20 a 710 mm
Sistema operacional	Código de barras e manual
Nível de proteção	IP 54
Saída para impressoras	RS 232 serial (DB9) e paralela
Dimensões (C X L X A)	320 X 280 X 205 mm
Peso 19Kg	

