



## Motoesmeril de bancada 6" 220v Somar

### **Indicado para:**

Serviços de desbaste em pequenas peças e principalmente afiação de ferramentas em geral.

Atenção: Evite usar o rebole até o final da pedra, pode ocorrer quebra durante a operação.

### **DADOS TÉCNICOS:**

#### RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

<b>TENSÃO</b>	<b>220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)</b>
<b>POTÊNCIA</b>	<b>370 WATTS</b>
<b>CORRENTE</b>	<b>3,2 AMPERES EM 220 VOLTS</b>
<b>REDE ELÉTRICA RECOMENDADA</b>	<b>MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 Hz</b>
<b>GERADOR RECOMENDADO</b>	<b>1 KVA (MÍNIMO)</b>
<b>Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)</b>	<b>3.600 R.P.M.</b>
<b>ACESSÓRIO CONSUMÍVEL</b>	<b>REBOLO 6" X 3/4" X 1/2"</b>
<b>PESO</b>	<b>11,4 KG</b>
<b>DIMENSÕES</b>	<b>355 X 195 X 190MM</b>
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>BASE DE APOIO AJUSTÁVEL P/ MOTOESMERIL 6", PORCA 1/2" C/ ARRUELA ( 2 ), PROTETOR FECHADO DO REBOLO P/ MOTOESMERIL 6"</b>

OBSERVAÇÃO

**FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA  
USO DE ATERRAMENTO**

---

Fonte: <https://www.somar.com.br/produto/motoesmeril-industrial/>

