



Motoesmeril de bancada 8" 127/220v Motomil MM-100i

Indicado para:

Serviços de desbaste em pequenas peças e principalmente afiação de ferramentas em geral.

Atenção: Evite usar o rebolo até o final da pedra, pode ocorrer quebra durante a operação.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	127/220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	750 WATTS
CORRENTE	7 AMPERES EM 127 VOLTS 3,5 AMPERES EM 220 VOLTS
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 127 OU 220 VOLTS 60 HZ (MUDAR CHAVE SELETORA)
GERADOR RECOMENDADO	1 KVA (MÍNIMO)
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	3.560 R.P.M.
ACESSÓRIO CONSUMÍVEL	REBOLO 8 X 1 X 5/8
PESO	20,74 KG
DIMENSÕES	295x230x460MM
ACESSÓRIOS	BASE DE APOIO AJUSTÁVEL P/ MOTOESMERIL 8", PORCA 16 (1) C/ ARRUELA (2)

OBSERVAÇÃO

**FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA
USO DE ATERRAMENTO**

Fonte: <http://www.grupoqmeq.com.br/produto/mm-100i>

