Chave de impacto pneumática ½”
CHICAGO PNEUMATIC CP-7736

Indicado para:

Instalações leves com porca e parafuso.
Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.
Dica: Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquimetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.
Atenção: É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

ENCAIXE QUADRADO	½”
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	10.020 R.P.M.
Ø MÁXIMO DE PARAFUSO	M20
TORQUE MÁXIMO	900 NM
TORQUE RECOMENDADO	69 - 770 NM
ENTRADA	¼” NPT
MANGUEIRA RECOMENDADA	10MM
CONSUMO DE AR	8,3 L/S
PESO	2,6 KG

DIMENSÕES	**190 x 70 x 190 MM**

Fonte: http://www.cp.com/en/tools/products/impactwrenches/cp7736-8941077360

CPI Locação