



Chave de impacto pneumática 1” CHICAGO PNEUMATIC CP-6910-P24

Indicado para:

Instalações pesadas com porca e parafuso.

Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.

Dica: Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou preferencialmente chaves de torque.

Atenção: É essencial que as instalações de ar comprimido disponibilizem ar seco e puro, com pressão apropriada especificada, devendo ser usado manômetro de linha com lubrificador, que deve ser instalado em uma saída de ar exclusiva para a ferramenta. Trabalhar com pressão baixa a ferramenta não funcionará corretamente ou não atingirá a potência máxima informada, trabalhar com a pressão muito acima do recomendado danificará a ferramenta ou reduzirá drasticamente a vida útil da mesma.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ENCAIXE QUADRADO | 1” |
| Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) | 5.000 R.P.M. |
| Ø MÁXIMO DE PARAFUSO | M30 |
| TORQUE RECOMENDADO | 500-2.100 NM |
| SOPROS POR MINUTO | 650 |
| ENTRADA | 1/2” NPT |
| MANGUEIRA RECOMENDADA | 1/2” |

CONSUMO DE AR

19 L/S

PESO

10,2 KG

DIMENSÕES

270 X 110 X 290 MM

Fonte: <https://www.cp.com/pt-br/tools/products/impactwrenches/cp6910-p24>

