



Bomba hidráulica comando a distância dupla ação 700bar x 40 litros 220/380/440v GIMMY GBEM30440

Indicado para:

Acionamento de cilindros hidráulicos comando a distância dupla ou simples ação com volume de óleo de até 40.000cm³ e pressão de trabalho de 700 bar.

Com acionamento elétrico de dois estágios, muito eficiente para trabalhos que demandam agilidade e com vários cilindros trabalhando simultaneamente acionados por uma única bomba hidráulica.

Seu funcionamento deve ser na posição horizontal, em superfície plana.

Atenção: Pode ocorrer entrada de ar no sistema toda vez que ocorrer mudança brusca de temperatura, seja durante transporte, seja no local de trabalho de acordo com mudança de tempo ou após sucessivas operações, portanto antes da operação é sempre recomendável fazer o procedimento para conferir e tirar o ar do reservatório conforme instrução do manual ou boletim técnico.

Sempre respeitar os limites de 80% de volume útil do sistema e fator de trabalho. A operação deve ser paralisada sempre que o óleo ultrapassar 55° C e retornar o trabalho somente após seu devido resfriamento. Isso pode ocorrer devido ao fator de trabalho muito alto e/ou em operações próximas a calorias, além de ocorrer grande risco de acidentes nessas situações devido ao óleo ficar muito fino facilitando vazamentos potenciais.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO

220/380/440 VOLTS (TRIFÁSICO)

POTÊNCIA

2 CV

Nº ROTAÇÕES MOTOR

1.800 R.P.M. SENTIDO HORÁRIO

CORRENTE	7 AMPERES EM 220 VOLTS 4 AMPERES EM 380 VOLTS 3,5 AMPERES EM 440 VOLTS
INTERRUPTOR	CHAVE DE PARTIDA COMPLETA: CONTATOR 7 AMPERES RELÉ DE SOBRECARGA 10 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	TRIFÁSICA 220 OU 380 OU 440 VOLTS 60 Hz
GERADOR RECOMENDADO	2 KVA (MÍNIMO)
TEMPERATURA DE TRABALHO	5° A 55° C
PRESSÃO DE TRABALHO	ATÉ 700 BAR, COM DOIS ESTÁGIOS
VOLUME DE ÓLEO	40 LITROS
VAZÃO	11 LITROS/MIN. PRIMEIRO ESTÁGIO 0-50 BAR 0,9 LITROS/MIN. SEGUNDO ESTÁGIO 51-700 BAR
CILINDROS SUGERIDOS	COM VOLUME DE ÓLEO ATÉ 80% DA CAPACIDADE DA BOMBA – 32.000 CM3 QUALQUER CAPACIDADE DE CARGA
MANÔMETRO UTILIZADO	PRESSÃO 0-700BAR/0-10.000PSI, ANALÓGICO DE RELÓGIO, 100MM DIÂMETRO, COM GLICERINA
CARGA PERCENTUAL REFERENCIADA NO MANÔMETRO DE PRESSÃO DA CAPACIDADE DO CILINDRO ACIONADO	100 BAR = 14,28 % 200 BAR = 28,57 % 300 BAR = 42,85 % 400 BAR = 57,14 % 500 BAR = 71,42 % 600 BAR = 85,71 % 700 BAR = 100 %
ÓLEO UTILIZADO	AWG 68
PESO	95 KG
DIMENSÕES	340 X 605 X 580MM
ACESSÓRIOS	CONECTOR ENGATE RÁPIDO (MACHO) MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 METROS MANÔMETRO PRESSÃO RELÓGIO COM GLICERINA VÁLVULA DE RETENÇÃO V66
OBSERVAÇÃO	NECESSITA DE ATERRAMENTO AO LIGAR NA REDE ELÉTRICA

Fonte: <http://www.gimmy.com.br/produto/serie-3-000-gbem-bombas-hidraulicas-eletricas>