



Macaco Hidráulico Tipo Unha Industrial BOVENAU MIU25000

Indicado para:

Elevar e abaixar máquinas, equipamentos, trilhos de trem, entre outros;

Projetados para serem utilizados em situações com pouco espaço embaixo do objeto para encaixar o equipamento e necessita de uma elevação maior que esse espaço.

Muito utilizado para auxiliar tartarugas no transporte de cargas e no serviço de manutenção de linhas de trem.

Atenção: Esse modelo de macaco hidráulico deve ser utilizado somente na posição vertical, pois possui um respirador que se tombado irá derramar o óleo mineral interno.

Esse modelo também possui válvula de sobrecarga, em caso de superar a capacidade máxima de carga irá vaziar óleo no suspiro.

Dica: O conjunto hidráulico pode ser girado 360° em relação a unha facilitando o manuseio e adaptando a maioria das situações.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA	25.000 KG
----------------------------	------------------

ELEVAÇÃO MÁXIMA (CURSO)	280 MM
--------------------------------	---------------

PESO	107,5 KG
-------------	-----------------

DIMENSÕES

ALTURA UNHA FECHADO	60 MM
----------------------------	--------------

ALTURA MACACO FECHADO	515 MM
------------------------------	---------------

LARGURA DA BASE MACACO

450 x 220 MM

ALTURA TOTAL ABERTO

735 MM

ACESSÓRIOS

CABO DE FORÇA

Fonte: <https://www.bovenau.com.br/>

