



Chave de impacto à bateria 3/4" 1050NM BOSCH GDS 18V-1050 H Professional

Indicado para:

Instalações de médio e grande porte com porca e parafuso.

Muito eficiente tanto para parafusar como para desparafusar porcas e parafusos.

Dica: Para serviços de parafusamento com torque final estabelecido utilize em conjunto com torquímetro estalo ou dê preferência às Chaves de torque que possuem melhor performance para um serviço mais rápido e eficiente.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

BATERIA	18 VOLTS
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISSÍVEL DURANTE FUNCIONAMENTO	-20° A 50° C
TEMPERATURA AMBIENTE RECOMENDADA AO CARREGAR	0° A 35° C
TORQUE MÁXIMO	1.050 NM
TORQUE DE ARRANQUE (MÁXIMO)	1.700 NM
DIÂMETRO DE PARAFUSO PADRÃO RECOMENDADO	M10-M24
FAIXA DE TORQUE	1° NÍVEL – 0/350NM 2° NÍVEL – 0/750NM 3° NÍVEL – 0/1050NM
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	1° NÍVEL 0-800 R.P.M. 2° NÍVEL 0-1.200 R.P.M. 3° NÍVEL 0-1.750 R.P.M.
Nº DE IMPACTOS POR MINUTO	1° NÍVEL 0-1.600 2° NÍVEL 0-2.400 3° NÍVEL 0-2.600
INTERRUPTOR	CONTINUO SEM TRAVA, COM REVERSÃO

PESO SEM BATERIA	3,2 KG
PESO COM BATERIA	4,2 KG
DIMENSÕES	222 X 86 X 240MM
ENCAIXE PORTA ACESSÓRIO	ENCAIXE EXTERNO QUADRADO 3/4"
ACESSÓRIOS	BATERIA, CARREGADOR, MALETA PLÁSTICA

Fonte: <https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/gds-18v-1050-h-06019J85E1>

