



Talha corrente 3 toneladas com 20 metros de elevação COLUMBUS BRL-3

Indicado para:

Operações gerais de elevação de carga em longas distâncias.

Dica:

Podem trabalhar em conjunto com outras talhas de igual capacidade, assim somando suas capacidades de carga, desde que montadas no mesmo nivelamento e fixadas à carga em paralelo de forma a dividir proporcionalmente o peso do objeto a ser suspenso, e com correntes trabalhando livres de apoio lateral, portanto a talha deve operar no mesmo alinhamento da carga.

Atenção:

Nunca apoie a carga na ponta do gancho ou amarre o objeto com a corrente da talha, alto risco de acidente e danificação do equipamento. As travas de segurança devem estar livres apoiadas na ponta do gancho a fim de garantir uma operação segura.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CARGA NOMINAL	300 A 3000 KG
ELEVAÇÃO	20 METROS
CORRENTE DE ELOS	8MM COM DOIS RAMAIS
ESFORÇO NECESSÁRIO PARA ATINGIR CARGA MÁXIMA	40 KG
ABERTURA MÁXIMA DO GANCHO	50 MM
PESO	97 KG
ALTURA RECOLHIDA	550 MM
LARGURA	145 x 180MM
NORMA FABRICAÇÃO	NBR9968 E NBR9986 (ABNT)

Fonte: http://www.cmdobrasil.com.br/cm_talhas_manuais.html#dois

