



Bomba hidráulica comando a distância simples ação 700bar x 0,7 litros ENERPARC P-39

Indicado para:

Acionamento de cilindros hidráulicos comando a distância simples ação com volume de óleo até 560 cm³ e pressão de trabalho de 700 bar.

Com acionamento manual de um estágio.

Seu funcionamento deve ser na posição horizontal e/ou com a parte do cabeçote direcionada para baixo. Recomendadas para aplicações onde a haste do cilindro deve avançar rapidamente para contato com a carga, e aplicações onde são necessárias maiores capacidades de óleo, tais como a ligação de vários cilindros

Atenção:

Pode ocorrer entrada de ar no sistema toda vez que ocorrer mudança brusca de temperatura, seja no local de trabalho, mas principalmente durante o transporte entre localidades com altitudes e temperaturas diferentes, portanto antes da operação é sempre recomendável fazer o procedimento para conferir e tirar o ar do reservatório conforme instrução do manual de instrução ou boletim técnico;

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

PRESSÃO DE TRABALHO	ATÉ 700 BAR, COM UM ESTÁGIO
VOLUME DE ÓLEO	700 ML
VAZÃO POR BOMBADA	2,61CM ³ ÚNICO ESTÁGIO 0-700BAR
ESFORÇO MÁXIMO POR BOMBADA	39 KGF

CILINDROS SUGERIDOS	COM VOLUME DE ÓLEO ATÉ 80% DA CAPACIDADE DA BOMBA – 560 CM3 QUALQUER CAPACIDADE DE CARGA
MANÔMETRO UTILIZADO	PRESSÃO 0-700BAR/0-10.000PSI, ANALÓGICO DE RELÓGIO, 100MM DIÂMETRO, COM GLICERINA
CARGA PERCENTUAL REFERENCIADA NO MANÔMETRO DE PRESSÃO DA CAPACIDADE DO CILINDRO ACIONADO	100 BAR = 14,28 % 200 BAR = 28,57 % 300 BAR = 42,85 % 400 BAR = 57,14 % 500 BAR = 71,42 % 600 BAR = 85,71 % 700 BAR = 100 %
ÓLEO UTILIZADO	AWG 68
PESO	6,2 KG
DIMENSÕES	480 x 163 x 140 MM
ACESSÓRIOS	CONECTOR ENGATE RÁPIDO (MACHO) MANGUEIRA HIDRÁULICA 1,80 METROS MANÔMETRO PRESSÃO RELÓGIO COM GLICERINA

Fonte: <https://www.enerpac.com/pt-br/bombas-manuais-de-a%C3%A7o/bomba-manual-uma-velocidade/P39>