



Furadeira com impacto 1/2" elétrica 220v Bosch GSB 24-2 Professional

Indicado para:

Furos grandes em madeira, aço, concreto e outros materiais.

Atenção:

Troca rápida de acessórios com sistema Autolock e ajuste de velocidade para adequar ao material a ser perfurado.

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do utilizador comparativamente a ferramentas elétricas sem KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuração, a ferramenta elétrica desliga-se.

Jamais utilize brocas rebaixadas. Alto risco de acidente e danificação do mandril.

Dica:

Para furos exclusivamente em concreto dê preferência aos martelos perfuradores que possuem uma melhor performance para essa aplicação.

DADOS TÉCNICOS:**RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES**

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA	1.100 WATTS
POTÊNCIA ÚTIL	630w
CORRENTE	5 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 HZ
GERADOR RECOMENDADO	2,5 KVA (MÍNIMO)
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	900 / 3000 R.P.M.
Nº DE ROTAÇÕES (COM CARGA)	580 / 1900 R.P.M.
INTERRUPTOR	BIPOLAR COM TRAVA
Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO	16 MM AÇO / 24MM CONCRETO / 40MM MADEIRA
TORQUE NOMINAL	9,6 / 3,2 NM
TORQUE MÁXIMO	40 NM
NÚMERO MÁXIMO DE IMPACTOS EM VAZIO	15.300 / 51.000 I.P.M.
PESO	2,9 KG
DIMENSÕES	363 X 81 X 220MM
ENCAIXE ACESSÓRIO CONSUMÍVEL	MANDRIL 1/2" (SISTEMA AUTOLOCK)
AMPLITUDE DE APERTO, MIN./MÁX.	1,5 / 13 MM
ACESSÓRIOS	MANDRIL 1/2", PUNHO
OBSERVAÇÃO	FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO

Fonte: <https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/qsbs-24-2-060119C8E0>