



Macaco Hidráulico Tipo Unha Industrial BOVENAU MIU2500

Indicado para:

Elevar e abaixar máquinas, equipamentos, trilhos de trem, entre outros; Projetados para serem utilizados em situações com pouco espaço embaixo do objeto para encaixar o equipamento e necessita de uma elevação maior que esse espaço.

Muito utilizado para auxiliar tartarugas no transporte de cargas e no serviço de manutenção de linhas de trem.

Atenção:

Esse modelo de macaco hidráulico deve ser utilizado somente na posição vertical, pois possui um respirador que se tombado irá derramar o óleo mineral interno. Esse modelo também possui válvula de sobrecarga, em caso de superar a capacidade máxima de carga irá vaziar óleo no suspiro.

Dica:

O conjunto hidráulico pode ser girado 360° em relação a unha facilitando o manuseio e adaptando a maioria das situações.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA	25.000 KG
ELEVAÇÃO MÁXIMA (CURSO)	280 MM
PESO	107,5KG

DIMENSÕES

ALTURA FECHADO

60 MM

ALTURA MACACO FECHADO

515MM

LARGURA DA BASE MACACO

450 x 220 MM

ALTURA TOTAL ABERTO

735MM

ACESSÓRIOS

CABO DE FORÇA

Fonte: <https://www.bovenau.com.br/>

