



Motoesmeril de bancada 6" 220v Somar

Indicado para:

Serviços de desbaste em pequenas peças e principalmente afiação de ferramentas em geral.

Atenção:

Evite usar o rebolo até o final da pedra, pode ocorrer quebra durante a operação. Não usar as laterais do rebolo para esmerilhar sob risco de desgaste e quebra acidental.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	370 WATTS
CORRENTE	3,2 AMPERES 220VOLTS
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 Hz
GERADOR RECOMENDADO	1 KVA (MÍNIMO)
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	3.600 R.P.M.
ACESSÓRIO CONSUMÍVEL	REBOLO 6" x 3/4" x 1/2"
DIMENSÕES	355 x 195 x 190MM
ACESSÓRIOS	BASE DE APOIO AJUSTÁVEL P/ MOTOESMERIL 6", PORCA 1/2" C/ ARRUELA (2), PROTETOR FECHADO DO REBOLO P/ MOTOESMERIL 6"
OBSERVAÇÃO	FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA

Fonte: <https://www.somar.com.br/produto/motoesmeril-industrial/>

