



Motoesmeril de bancada 8" 220v Motomil MM-100i

Indicado para:

Serviços de desbaste em pequenas peças e principalmente afiação de ferramentas em geral.

Atenção:

Evite usar o rebolo até o final da pedra, pode ocorrer quebra durante a operação. Não usar a lateral do rebolo para esmerilhar, sob risco de desgaste e quebra acidental.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	127/220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	750 WATTS
CORRENTE	7 AMPERES EM 127VOLTS 3,5 AMPERES EM 220VOLTS
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 127 OU 220 VOLTS 60 HZ (MUDAR A CHAVE SELETORA)
GERADOR RECOMENDADO	1 KVA (MÍNIMO)
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	3.560 R.P.M.
ACESSÓRIO CONSUMÍVEL	REBOLO 8 x 1 x 5/8"
DIMENSÕES	295 x 230 x 460MM
ACESSÓRIOS	BASE DE APOIO AJUSTÁVEL P/ MOTOESMERIL 8", PORCA 16(1) C/ ARRUELA (2)

OBSERVAÇÃO

**FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA,
DISPENSA USO DE ATERRAMENTO**

Fonte: <https://www.somar.com.br/produto/motoesmeril-industrial/>

