



Retificadeira direita longa até 8mm elétrica 220v Bosch GGS 28 LP Professional

Indicado para:

Serviços gerais de lixamento em locais estreitos.
Muito utilizada para dar acabamento e polimento pós soldas e cortes em metais.

Atenção:

Para sua segurança e uma melhor produção de trabalho, observe a velocidade de trabalho para cada acessório consumível a ser utilizado e regule a velocidade da ferramenta a fim de evitar possíveis acidentes.

Alta proteção do usuário graças ao interruptor de segurança que desliga imediatamente a ferramenta quando desacionado.

Dica:

Ferramenta atende todas as normas de segurança em vigor, como desligamento automático em caso de agarramento do disco ou falha na corrente elétrica ou sobrecarga, partida suave.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	500 WATTS
CORRENTE	2,27 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 Hz
GERADOR RECOMENDADO	1 KVA (MÍNIMO)
Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA)	10000 A 30000 R.P.M.
PESO	1,7 KG
DIMENSÕES	383 x 75 x 75MM

PORTA BROCAS	PINÇAS DE APERTO ATÉ 8MM Ø
DIÂMETRO MÁX. DO ABRASIVO	40 MM
TAMANHO DA PORCA DE APERTO	19 MM²
TAMANHO DO EIXO DE ESMERILHAMENTO	13 MM²
DIÂMETRO MÁX. DA POLIDORA	13 MM
INTERRUPTOR	DOIS SENTIDOS
DESBASTAR SUPERFÍCIES ATÉ Ø 25	
VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES AH	6 M/S²
INCERTEZA K	1.5 M/S²
DESBASTAR SUPERFÍCIES ATÉ Ø 50	
VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES AH	20 M/S²
INCERTEZA K	1.5 M/S²
ACESSÓRIOS	CHAVE 13MM, CHAVE 19MM
OBSERVAÇÃO	FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO

Fonte:

<https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/retifica-reta-bosch-ggs-28-lp-500-w-220v0601225000>