



Vibrador de concreto alta frequência 20.000vpm elétrico 220v Weber VA25

Indicado para:

*Adensar concreto. Ajuda a acomodar o concreto na forma, eliminando os vazios e contribuindo para uma concretagem muito mais rápida.
Mais utilizado para concretagem com massa mais fina e que exigem melhor acabamento.*

Dica:

Pode ser usado também na construção civil em edificações e pré-moldados desde que tenha uma rede elétrica estável.

DADOS TÉCNICOS:

RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO	220 VOLTS (MONOFÁSICO/BIFÁSICO)
POTÊNCIA	1600 WATTS
CORRENTE	10 AMPERES
REDE ELÉTRICA RECOMENDADA	MONOFÁSICA/BIFÁSICA 220 VOLTS 60 Hz
GERADOR RECOMENDADO	2,5 kVA (MÍNIMO)
VIBRAÇÕES DE FREQUÊNCIA NOMINAL	18.000 v.p.m.

INTERRUPTOR	BIPOLAR COMUM
FUSÍVEL DE SEGURANÇA	NÃO POSSUI
SISTEMA FIXAÇÃO MANGOTE	ROSCA M36 X 2 ESQUERDA
PESO	5,4 + 7,1 KG
DIMENSÕES	345 x 235 x 235MM
ACESSÓRIO	ALÇA, MANGOTE 25MM X 4,5 METROS
OBSERVAÇÃO	FERRAMENTA DUPLAMENTE ISOLADA, DISPENSA USO DE ATERRAMENTO

Fonte: <http://webermt.com.br/project/vibrador-va/>

